

Seina split-süsteem

H+ Design

A+++ Jahutus SEER 8.5
A++ Kütmine SCOP 4.6



ENERGY SAVING



R32 gas



Night mode



Energy saving mode



Dust filter



Self-cleaning



Biofilter



1.0 W Standby



ECO mode



Anti-corrosion protection - gold coating



Ionizer

HEALTH

RELIABILITY



Cooling at a temp. of -15°C



Heating at a temp. of -25°C



3D DC Inverter



Error detection and display



Refrigerant leak detection sensor



Emergency function



The protective cover of the valve



Chasis heating belt



Compressor heating belt



Intelligent defrosting



Operation at low voltage

COMFORT AND CONVENIENCE



Last mode memory



Timer



Louver position memory



Whisper air



3 air flow speeds



Heating at 8°C



Automatic operating mode



Turbo



Digital display



3D air flow



Manual control



I Feel function



Silent operation



Two-way condensate drain hose



Auto swing



12 air flow speeds



Soft start



Wi-Fi ready



Smart airflow

	Mudel	ACP-12CH35AEHI+ R32
Jahutus	Võimsus (W)	3517 (1319~4308)
	Energiajahutusklass	A+++
	Energiajahutus SEER	8.5
	Jahutamise temperatuurivahemik	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Hinnanguline jahutuskooormus (W)	3500
Kütmine	Sisendvõimsus (W)	900 (130~1650)
	Võimsus (W)	3810 (879~4396)
	Energiajahutusklass	A++
	Energiajahutus SCOP	4.6
	Kütmise temperatuurivahemik	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C
Siseseade	Hinnanguline kütiskooormus (W)	2500
	Sisendvõimsus (W)	950 (120~1500)
	Õhuvool (m³/h) - KÕRGE / KESKINE / MADAL	700 / 515 / 425
	Niiskuse eemaldamise võime (L/h)	1.2
	Müra - Helirõhk (dB(A)) - KÕRGE / KESKINE / MADAL	40 / 32.5 / 21.5
Väliseade	Heli standardtingimustes (dB)	≤ 53
	Pakendi mõõdud (mm)	1005 x 385 x 295
	Seadme mõõdud (mm)	920 x 321 x 211
	Bruto-/netokaal (kg)	14.16 / 11.3
	Müra - Helirõhk (dB(A))	≤ 53.5
Ühendused	Heli standardtingimustes (dB)	≤ 62
	Jahutusvedelik	R32
	Kinnituskangus (mm)	452
	Pakendi mõõdud (mm)	887 x 337 x 610
	Seadme mõõdud (mm)	765 x 303 x 555
Toide	Bruto-/netokaal (kg)	28.8 / 26.4
	Vedelfaasi toru läbimõõt	1/4"
	Gaasilise faasi toru läbimõõt	3/8"
	Maksimaalne toru pikkus (m)	25
	Maksimaalne kõrgusvahe (m)	10
	Eeltäidetud toru pikkus (m)	5
	Gaasiga täitmine (g/m)	12
	Toiteühenduskaabel (mm²)	5 x 1.5
	Toide SS/VS 220-240V/1/50Hz (mm²)	3 x 1.5



Ionisaator

Ioniseerimine eemaldab õhust allergeenid ja kahjulikud osakesed, nagu tolm, õietolm, bakterid ja viirused, tõstes seeläbi ruumi õhukvaliteedi taset.

180° ÕHUVOOL

Suunatud õhuvoolest liigub automaatselt horisontaalselt ja vertikaalselt vahemikus 180°, suunates õhuvoolu konditsioneeritud ruumi igasse nurka.

BIO HEPA FILTREERIMISSÜSTEEM

Bio HEPA filtreerimissüsteem eemaldab õhus olevad osakesed (kuni PM 0,3) ja muud kahjulikud ained, tagades värsket, puhta ja tervisliku õhu. Täiendav ülitihed eelfilter püüab tõhusalt kinni suured osakesed, nagu lemmikloomade karvad, tolm ja muud osakesed.

A+++ | A++

Seeria on varustatud uusima energiatõhususe tehnoloogiaga, millega saavutatakse märkimisväärne energiasääst. A+++ energiaklass jahutuses ja A++ energiaklass küttes kinnitavad seda.

